

**BOSCH**

博世 科技成就生活之美

會議中心的彈性音訊配置

應用說明

DICENTIS 會議系統

國際會議中心在舉辦不同規模的活動時需要極大的靈活性。同步口譯通常是暫時或臨時的需求，單場活動中的座位安排就有可能橫跨小房間到大型會議室的範圍。這對於傳統的音訊配置帶來極大挑戰，因為配置必須根據不同的與會者人數和口譯語言進行調整。而這正是 DICENTIS 會議系統所具備的一大優勢。

了解 DICENTIS 如何為會議中心帶來優異彈性與傑出效能。

提高語言和座位的支援能力

當成百上千的與會者齊聚一堂參加會議時，他們必須要能相互了解。這表示同步口譯服務必須根據會議中使用的語言數量，輕鬆擴大支援範圍。能夠聆聽議程的人數也必須同樣可以擴充，確保每個與會者都可以透過自己的語言聆聽。為了讓口譯員能夠有效率又準確地完成這一艱鉅任務，他們需要能夠充分優化以方便使用的設備。

DICENTIS 符合 ISO 20109 對同步口譯設備的規定，滿足當下的市場要求，並且可以根據不同需求輕鬆完成配置。

使用您自己的語言參與討論

會議裝置的語言選擇清單可顯示本地文字和符號，確保清晰易讀，讓與會者可以在會議開始前輕鬆選擇偏好使用的語言。最多可提供 100 種語言的同步口譯。



會議中心所需的一般功能



自動攝影機控制



語言選擇



結構化議程



即時視訊

根據最新標準提供流暢的口譯服務

DICENTIS 口譯台可在多語言會議中支援同步口譯。直覺式的使用者介面、觸覺按鈕和旋鈕都有助於讓操作更容易，使口譯員能夠專注觀察發言者在口語以外傳達的訊息，並確保優良的口譯品質。

DICENTIS 縮短人與人之間的距離

DICENTIS 支援自動攝影機控制以提升會議的參與感，並讓與會者能夠在大型外接螢幕上看到發言者的臉。對於口譯員而言，影像透過 HDMI 直接連接顯示在口譯台的第三方監視器上，可以減少接線準備工作並更快完成設置。



系統元件

會議主席

- ▶ 含觸控螢幕的會議裝置 (DCNM-DE)
預設包括會議功能並顯示請求發言名單⁽¹⁾
- ▶ 短柄麥克風 (DCNM-MICS)⁽²⁾
- ▶ 1 席位語言選擇器授權 (DCNM-LSSL)⁽⁴⁾

與會者

- ▶ 含語言選擇器的會議裝置 (DCNM-DSL)
預設包括會議和語言選擇功能
- ▶ 短柄麥克風 (DCNM-MICS)⁽²⁾

口譯員

- ▶ 口譯台 (DCNM-iDESK) 以供每位口譯員進行同步口譯，
可包括或不包括用以觀看發言者或簡報的視訊輸出
- ▶ 短柄麥克風 (DCNM-MICS)⁽³⁾

中央設備

- ▶ 音訊處理器和電源開關 (DCNM-APS2)
管理所有系統裝置的音訊和電力供應
- ▶ 電源開關 (DCNM-PS2)
為較大型系統提供額外電力
- ▶ 系統伺服器 (DCNM-SERVER) 執行 DICENTIS 服務
- ▶ 系統伺服器軟體授權 (DCNM-LSYS)

可選購的軟體授權

- ▶ 軟體維護合約 (DCNM-xSMA)

配件

- ▶ 第三方視訊螢幕
- ▶ 第三方攝影機⁽⁵⁾
- ▶ 第三方開關
- ▶ 系統纜線組件 (DCNM-CBxx) 系統網路纜線以供連接所有 DICENTIS 裝置



(1) 可擴充提供語言選擇功能

(2) 其他選項:

高指向性麥克風 (DCNM-HDMIC)
長柄麥克風 (DCNM-MICL)

(3) 其他選項:

長柄麥克風 (DCNM-MICL)

(4) 可選

(5) 可透過 DICENTIS 攝影機控制授權 (DCNM-LCC), 擴充支援符合 ONVIF 的 IP 攝影機、含 CGI 通訊協定的 Sony 和 Panasonic 攝影機

也適用於市議會、議會和會議室

為什麼選擇 IP 架構的 DICENTIS 會議系統



優異效能

所有系統元件的數位音訊皆未經壓縮, 可為多達 100 種語言提供**專業且無延遲的音訊效能**



未來導向

標準化 IP 技術和以軟體為基礎的生態系統能確保會議解決方案可靠、可擴充並具**前瞻性**



安全

國際公認的加密和開放式標準安全可有效防範竊聽、未經授權存取和資料篡改等行為



彈性

針對您的需求量身設定, 無論規模大小, 獨立運作或與互補的解決方案整合, 都能支援您所選擇的系統配置



成本效益

運用標準 IT 基礎架構、伺服器空間、現有 IT 知識, 並允許 **遠端維護的可能性以降低成本**